



# 空氣壓縮機 • 真空泵 隔膜式



如果您需要一個小型的，寧靜的真空或正壓的氣源，您可以在我們的無油隔膜式空氣壓縮機和真空泵產品類別中找到適合您的應用的氣泵（包括標準單泵頭，雙泵頭和微型氣泵），微型氣泵的塑料元件結構令產品的體積特別小，重量特別輕……最適合一些緊湊的應用。

## 性能

- 最高壓力達0.42MPa(4.2bar)
- 最高真空度達-98kPa(31mbar)
- 空載流量達6.5m<sup>3</sup>/hr(108/min)

## 特點

- 無油
- 堅固結實
- 寧靜
- 輸出空氣的溫度較低
- 小巧，重量輕
- 耐腐蝕
- 低功耗

## 典型應用

- 血液分析
- 呼吸器 / 雾化器
- 真空定位
- 齒科 / 外科 / 手術設備
- 汽車車速控制
- 空氣及氣體分析
- 印刷設備
- 乳房泵
- 消毒器
- 空氣刷
- 農業泡沫記號器
- 油霧化器
- 實驗室設備

型號	功率(kW)		空載流量(m <sup>3</sup> /hr)		最高壓力		最高真空度	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	MPa	bar	kPa(-ve)	mbar(abs.)
2D直流電機	—	—	0.65 lpm	—	0.034	0.34	37	641
3D直流電機	—	—	1.21 lpm	—	0.045	0.45	38	634
5D直流電機	—	—	1.51 lpm	—	0.059	0.59	37	641
10D	—	—	—	3.8 lpm	0.10	1.0	51	505
10D直流電機	—	—	—	4.3 lpm	0.10	1.0	47	526
15D	—	—	5.3 lpm	7.0 lpm	0.17	1.7	68	335
15D直流電機	—	—	—	7.0 lpm	0.14	1.4	68	335
15D6	—	—	—	13 lpm	0.17	1.7	68	335
15D5	—	—	—	6 lpm	—	—	85	167
22D	0.04	0.04	1.00	1.19	0.17	1.7	78	234
22D直流電機	—	0.09	—	2.21	0.17	1.7	76	251
MOA	0.05	0.05	0.68	0.85	0.35	3.5	81	200
MOA高速電機	0.09	0.09	1.10	1.36	0.35	3.5	81	200
MOA直流電機 (1800RPM)	—	0.05	—	0.95	0.35	3.5	81	200
MOA直流電機 (3000RPM)	—	0.09	—	1.36	0.35	3.5	81	200
MAA 并聯	0.05	0.05	1.53	1.73	0.35	3.5	81	200
MAA串聯	0.05	0.05	0.66	0.80	—	—	95	65
MAA 并聯 (高速電機)	0.09	0.09	2.38	2.72	0.35	3.5	81	200
MAA串聯 (高速電機)	0.09	0.09	1.12	1.36	—	—	97	48
DOA	0.09	0.09	1.53	1.87	0.42	4.2	86	150
DOA高速電機	0.25	0.25	2.63	3.23	0.42	4.2	86	150
DOA直流電機 (2100RPM)	—	0.09	—	1.87	0.42	4.2	86	150
DOA直流電機 (3200RPM)	—	0.12	—	3.23	0.42	4.2	86	150
DAA 并聯	0.19	0.19	3.23	4.08	0.42	4.2	86	150
DAA串聯	0.19	0.19	1.45	1.97	—	—	98	31
DAA 并聯 (高速電機)	0.37	0.37	5.52	6.46	0.42	4.2	86	150
DAA串聯 (高速電機)	0.37	0.37	2.38	3.32	—	—	98	31

