



空氣壓縮機 ● 真空泵

活塞式



我們的活塞式空氣壓縮機和真空泵可以在最惡劣的工作條件下操作，一些重要的內部部件的材料都是耐腐蝕的，這些空氣壓縮機和真空泵有配備電機和獨立不帶電機兩種。

性能

- 最高壓力達0.88MPa(8.8bar)
- 最高真空度達-97kPa(48mbar)
- 空載流量達18.7m³/hr(312 l/min)

特點

- 無油
- 堅固結構
- 工作壽命長
- 耐腐蝕

典型應用

- 電纜充氣
- 輪胎打氣機
- 空氣懸掛
- 飲料分裝
- 氣動溫度控制
- 門閉合器
- 粉末噴灑
- 噴漆
- 醫療 / 齒科診所

型號	功率(kW)		空載流量(m ³ /hr)		最高壓力		最高真空度	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	MPa	bar	kPa(-ve)	mbar(abs.)
1L	0.12	0.12	2.55	2.55	0.35	3.5	-	-
2L	0.19	0.19	4.1	4.1	0.35	3.5	-	-
3L	0.25	0.25	5.3	5.3	0.35	3.5	-	-
4L	0.37	0.37	7.7	7.7	0.35	3.5	-	-
5L	0.56	0.56	9.2	9.2	0.35	3.5	-	-
6L	0.75	0.75	10.7	10.7	0.35	3.5	-	-
7L	1.5	1.1	17.3	17.3	0.35	3.5	-	-
8L	1.5	1.5	15.5	20.7	0.35	3.5	-	-
1H	0.12	0.12	2.2	2.2	0.7	7.0	-	-
2H	0.19	0.19	3.6	3.6	0.7	7.0	-	-
3H	0.25	0.25	4.1	4.1	0.7	7.0	-	-
4H	0.37	0.37	6.0	6.0	0.7	7.0	-	-
5H	0.56	0.56	8.0	8.0	0.7	7.0	-	-
6H	0.75	0.75	9.2	9.2	0.7	7.0	-	-
7H	1.5	1.1	15.5	15.5	0.7	7.0	-	-
8H	1.5	1.5	18.7	18.7	0.7	7.0	-	-
• PAB	0.22	0.22	2.2	2.2	0.7	7.0	-	-
• PBB	0.45	0.45	4.3	4.3	0.7	7.0	-	-
• PCA	1.27	1.27	10.4	10.4	0.88	8.8	-	-
1VAF	0.12	0.12	2.5	3.1	-	-	93	82
1VSF	0.12	0.12	4.2	5.1	-	-	97	48
1VBF	0.12	0.12	4.52	5.44	-	-	93	82
4VSF	0.37	0.37	5.7	7.0	-	-	97	48
4VCF	0.37	0.37	7.1	8.5	-	-	93	82
5VSF	1.1	1.1	8.8	10.6	-	-	97	48
5VDF	1.1	1.1	14.8	17.9	-	-	93	82
• VAB	0.10	0.10	2.2	2.2	-	-	93	82
• VBB	0.16	0.16	4.3	4.3	-	-	93	82
• VCD	0.19	0.19	8.2	8.2	-	-	93	82

• 獨立不帶電機